

bicolor

Einfache Montage



Die innovative Montagetechnik von bicolor ermöglicht eine extrem schnelle und dauerhafte Befestigung ohne Schrauben. Zur Befestigung werden Rasthülsen und Gewindebolzen ineinander gesteckt, sodass sie zugfest miteinander verrasten. Die Schnellverbindung ermöglicht eine einfache Montage und Demontage. Feuerschutzgarnituren nach DIN 18273 vervollständigen das Objektsortiment.

Trotz der kompakten Bauhöhe von nur 4 mm erfüllt die flache Rosette mit Rastverbindung die Anforderungen der DIN EN 1906 in der Benutzerkategorie 4 für sehr hohe Beanspruchung. Hierdurch eignet sich bicolor sowohl für den Wohnbereich als auch für Büro- und Geschäftsgebäude.



Push it!

- Schnelles Zusammenrasten vormontierter Baugruppen
- Sicherung mit Gewindestift

Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel

1	Gebrauchskategorie	Klasse 2/3/4
2	Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3	Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4	Feuerbeständigkeit	Klasse 0, optional D1
5	Sicherheit	Klasse 1
6	Korrosionsschutzklasse	Klasse 5
7	Einbruchschutz	Klasse 0
8	Ausführungsart	U

Beispiele:

Garnitur mit 7 mm Vierkantstift:

2 7 - 0 0 4 0 U

Garnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:

3 7 - 0 0 4 0 U

Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Vierkantstift:

4 7 - D1 1 4 0 U **F**